



**PARACORD s.r.o.**  
Wiesenthalova 1186/1  
155 00 Praha 5  
IČ: 02524309

www.paracord.cz  
www.paracord.sk  
paracord@paracord.cz  
tel.: +420 603 230 467

## Technický list

Označení výrobku	Pružné lanko 3 mm – synonymum SHOCKCORD
Popis výrobku	PA 12 pramenná splétaná okrouhlá pruženka, jádro z latexových vláken
Materiálové složení	oplet - polyamid 50 % výplň – latex 50 %
Technické parametry	Ve zkušebním protokolu je průběh síly v závislosti na protažení. Detailní výrobní postup je uložen v naší společnosti.
Délková hmotnost	7 g/m
Průměr / šíře	3 mm
Tažnost	pracovní tažnost 85 +/- 5 %
Pevnost při přetrhu	500 N
Další vlastnosti	Pružné lanko je vyrobeno z technického vysokopevnostního polyamidu, který je stabilizován proti UV záření.
Způsob použití	Upevňování a fixace břemen (např. cyklistika, turistika), batohy, obuv, oděvy
Ošetřování výrobku	Praní: při teplotě do 40 °C (sráží se) Chemické čištění: obvyklé postupy bez omezení Bělení: nelze bělit chlórem Sušení: není nutné, nepodléhá hnilobě
Likvidace	Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál.